Winpact

NEW

## 組合式恆溫大搖床

*SI-900 & SI-910*

## 組合式$CO_2$恆溫大搖床

*SI-950 & SI-960 & SI-970*

- 10吋LCD 顯示模式
- 最大容量:250 mL × 50 / 500 mL × 32 / 1000 mL × 18 / 2000 mL × 15
- 空氣循環:強制對流，內循環
- 定時器:9999分鐘（或9999小時）
- 開門方式:向上滑動
- 多款規格供選擇

* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改，恕不另行通知。
* 所列出的尺寸和規格僅供參考，最終的依據是以實際的尺寸和規格為準。

| 型號 | SI-900 | SI-910 |
|---|---|---|
| 容量 | 282 L | |
| 平台尺寸（長 x 寬） | 910 毫米 × 500 毫米 | |
| 最大容量 | 250 mL × 50 / 500 mL × 32 / 1000 mL × 18 / 2000 mL × 15 | |
| 平台類型 | 滑出式 | |
| 平台材質 | SUS316L | |
| 顯示器 | 10 吋液晶彩色顯示器（電容式觸控螢幕） | |
| 定時器 | 9999 分鐘（或 9999 小時） | |
| 速度範圍 | 0, 10~300 rpm | |
| 軌道直徑 | 26毫米 | |
| 控溫範圍 | 4~60°C<br>（環境溫度23~25°C） | |
| 照明 | 是 | |
| 空氣循環 | 強制對流，內循環 | |
| 滅菌方式 | 無 | 紫外線殺菌 |
| 開門方式 | 向上滑動 | |
| 外部尺寸（寬 x 長 x 高） | 1362x962.5x568毫米（含支撐腳座及水泵濾網） | |
| 內腔（寬 x 深 x 高） | 1011.6x659x423毫米 | |
| 內腔材質 | SUS316L | |
| 可堆疊外部尺寸（寬 x 長 x 高） | 單層：1505x962.5x586.5毫米（含支撐腳座及水泵濾網）<br>雙層：1505x962.5x1154.5毫米（含支撐腳座及水泵濾網）<br>三層：1505x962.5x1722.58毫米（含支撐腳座及水泵濾網） | |
| 可堆疊重量 | 單層：248kg 雙層：438kg 三層：626kg | |
| 噪音等級 | ≦ 54 dB | |
| 電源 | 110V/220V 可選，50/60Hz，1800W | |

330 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

major science
www.majorsci.com
info@majorsci.com

| 型號 | SI-950 | SI-960 | SI-970 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 282 L | | |
| 平台尺寸（長 x 寬） | 910 毫米 × 500 毫米 | | |
| 內部工作高度 | 348.3 毫米 | | |
| 最大承載量 | 250 mL × 50 / 500 mL × 32 / 1000 mL × 18 / 2000 mL × 15 | | |
| 平台類型 | 滑出式 | | |
| 平台材質 | SUS316L | | |
| 顯示器 | 10 吋液晶彩色顯示器（電容式觸控螢幕） | | |
| 控制系統 | PID 控制 | | |
| 控制模式 | 手動可編輯程式 | | |
| 定時器 | 9999 分鐘（或 9999 小時） | | |
| 速度範圍 | 0, 10~180 rpm | | |
| 馬達 | 伺服馬達 | | |
| 速度增量 | ±1 rpm | | |
| 軌道直徑 | 50 毫米 | | |
| 控溫範圍 | 室溫 ~60°C<br>（環境溫度23~26°C） | 4~60°C<br>（環境溫度23~26°C） | 室溫 ~60°C<br>（環境溫度23~26°C ） |
| 控溫增量 | ±0.1°C | | |
| 溫度均勻性 | ±0.5°C（37°C時） | | |
| 冷藏 | 無 | 是 | 無 |
| 加熱功率 | 800 W | | |
| 冷氣功率 | 無 | 500W | 無 |
| $CO_2$ 控制範圍 | 0.1~20% | | |
| $CO_2$ 精度 | ±0.1% | | |
| $CO_2$ 穩定性 | ±0.5% | | |
| $CO_2$ 感測器 | 紅外線 (IR) | | |
| 相對濕度 | 水盤式加濕，自然蒸發，<br>≧ 90%RH<br>（取決於環境濕度和其他因素） | 50~95%RH | 水盤式加濕，自然蒸發，<br>≧ 90%RH<br>（取決於環境濕度和其他因素） |
| 照明 | 是 | | |
| 空氣循環 | 強制對流，內循環 | | |
| HEPA | 可選(耗材) | | |
| 紫外線殺菌燈 | 無 | 是 | 無 |
| 殺菌方式 | 濕熱滅菌 (90°C) | 紫外線滅菌 | 乾熱滅菌 (180°C) |
| 開門方式 | 向上滑動 | | |
| 外部尺寸（寬 x 深 x 高） | 1362*962.5*568毫米（含支撐腳座及水泵濾網） | | |
| 結構 | 鐵殼，粉體烤漆 | | |
| 內腔（寬 x 深 x 高） | 1011.6*659*423毫米 | | |
| 內腔材質 | SUS316L | | |
| 可堆疊外部尺寸<br>（寬 x 深 x 高） | 單層：1505*962.5*586.5毫米（含支撐腳座及水泵濾網）<br>雙層：1505*962.5*1154.5毫米（含支撐腳座及水泵濾網）<br>三層：1505*962.5*1722.58毫米（含支撐腳座及水泵濾網） | | |
| 可堆疊重量 | 單層：248kg<br>雙層：438kg<br>三層：626kg | | |
| 環境溫度範圍 | 5°C~40°C | | |
| 噪音等級 | ≦ 54 dB | | |
| 電源 | 110V/220V 可選，<br>50/60Hz，1400W | 110V/220V~ 可選，<br>50/60Hz, 1800W | 110V/220V~可選，<br>50/60Hz, 1400W |